

Schnittmuster Kwik Sew 1018

1. Träger
2. Mittelstück Gr. 80A, B, C, D
3. Unterkorbchen Gr. 80A, B, C, D
4. Oberkorbchen Gr. 80A, B, C, D
5. Rückenteil Gr. 80A, B, C, D
6. Mittelstück Gr. 85B, C, D, E
7. Unterkorbchen Gr. 85B, C, D, E
8. Oberkorbchen Gr. 85B, C, D, E
9. Rückenteil Gr. 85B, C, D, E
10. Mittelstück Gr. 90B, C, D, E
11. Unterkorbchen Gr. 90B, C, D, E
12. Oberkorbchen Gr. 90B, C, D, E
13. Rückenteil Gr. 90B, C, D, E

Für Gr. 80: Schnitt-Teile 1 bis 5

Für Gr. 85: Schnitt-Teile 1 und 6 bis 9

Für Gr. 90: Schnitt-Teile 1 und 10 bis 13.

Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält drei Unterbrustgrößen mit Korbchengrößen von A bis E, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells.

Nählegende („Fabric Illustration Code“)

grau – rechte Stoffseite

weiß – linke Stoffseite

weiß mit xx – Futter

weiß mit Punkten - Einlage

Zuschneiden

Den Stoff rechts auf rechts aufeinander legen, es sei denn, in der Anleitung definitiv anders erklärt. Die Schnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes gemäß dem Zuschneideplan platzieren. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass Sie die maximale Dehnung des Stoffes beachtet haben. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Passzeichen und Markierungen auf die linke Stoffseite übertragen.

Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

schwarz Stoff

grau Papierschnitt muss zweimal benutzt werden

gestrichen Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten

weiß Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben

Zuschneide-Übersicht

Wichtige Vokabeln:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• All Sizes = alle Größen• Arm Opening Edge = Armausschnitt• Center Back = rückwärtige Mitte• Center Front = vordere Mitte• Cutting Line for Cup Sizes B, C, D, DD = Schnittkante für Korbchengrößen B, C, D und E• Cup Seam = Korbchennaht• Fold = Stoffbruch• Front Edge = vorne | <ul style="list-style-type: none">• Grain of Fabric = Fadenlauf• Lower Edge = Unterkante• Neckline Edge = Ausschnitt• Selvages = Schnittkanten• Side Seam = Seitennaht• Shoulder Strap Placement = Trägeransatz• Stretch of Fabric = maximale Dehnung• Upper Edge = Oberkante |
|---|--|

Aus Jersey mit aufgebügelter Einlage:

Schnitt-Teil 1 (Träger) – 2x, keine Zuschneideübersicht hierfür vorhanden

Aus Jersey (Körbchen nur aus Stoff):

Schnitt-Teil 3, 7 oder 11 (Unterkörbchen) – 2x

Schnitt-Teil 4, 8 oder 12 (Oberkörbchen) – 2x

Aus Spitze und Charmeuse (Körbchen aus Spitze):

Schnitt-Teil 3, 7 oder 11 (Unterkörbchen) – 2x

Schnitt-Teil 4, 8 oder 12 (Oberkörbchen) – 2x

Aus Powernet:

Schnitt-Teil 2, 6 oder 10 (Mittelstück) – 2x

Schnitt-Teil 5, 9 oder 13 (Rückenteil) – 2x

NÄHHINWEISE („Sewing Procedures“)

Verwenden Sie eine 11/75 oder 12/80er Ballpoint-Nähadeln.

GERADSTICHMASCHINEN SIND NICHT FÜR DAS BH-NÄHEN GEEIGNET

NAHTZUGABEN

6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

1A. Körbchen aus Stoff

Oberkörbchen rechts auf rechts entlang der Körbchennaht auf die Unterkörbchen stecken, die Passzeichen dabei beachten. Mit einem schmalen Zickzack steppen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln und schmalkantig absteppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden.

1B. Körbchen aus Spitze und Charmeuse

Das Oberkörbchen aus Spitze rechts auf rechts auf das Spitzen-Unterkörbchen stecken, Passzeichen beachten. Mit schmalen Zickzack steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln und schmalkantig absteppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden.

Mit den Charmeuse-Teilen wiederholen.

Das Charmeuse-Körbchen links auf links auf das Spitzen-Körbchen stecken, und nahe der Schnittkanten aufeinander heften.

2. Die Mittelstücke rechts auf rechts an das Körbchen stecken, Passzeichen beachten. Steppen.

3. Vordere Mittelnaht steppen. Verwenden Sie hierfür einen Stretch-Geradstich oder einen schmalen Zickzack. Nahtzugaben auseinander bügeln und schmalkantig absteppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden.

Wenn gewünscht, kann die Mittelnaht mit einem schmalen Charmeuse-Streifen kaschiert werden. Hierzu ein Stück Charmeuse 3,2 cm breit und entsprechend der Nahtlänge lang zuschneiden. Wie in der Zeichnung zu sehen dreimal falten.

Streifen über die auseinander gebügelte Nahtzugabe legen und schmalkantig an beiden Längskanten absteppen.

4. Die untere Körbchennaht (Naht zwischen Unterkörbchen und Mittelstück) kann mit einem Charmeuse-Streifen kaschiert oder abstept werden.

Um abzusteppen die Nahtzugaben ins Mittelstück bügeln und mit genähem Zickzack von rechts absteppen.

Um die Naht mit einem Streifen zu kaschieren, ein Stück Charmeuse 3,2 cm breit und entsprechend der Nahtlänge lang zuschneiden. Den Streifen auf die linke Seite der Körbchennaht stecken, die Schnittkanten vom Streifen und Körbchen liegen aufeinander. Im Nahtschatten der Körbchennaht

steppen. Streifen über die Nahtzugabe nach unten schlagen, so dass die Nahtzugabe verdeckt ist. Nahe der Unterkante steppen. Überstehendes Stück in der vorderen Mitte nach innen einschlagen und mit annähen. Von rechts nochmals nahe der Körbchennaht absteppen.

5. Die Körbchen rechts auf rechts auf die Rückenteile stecken, steppen. Die Nahtzugaben ins Rückenteil bügeln und mit dem dreigeteilten Zickzack-Stich absteppen. Überstehende Nahtzugaben zurückschneiden. Wenn gewünscht, kann die Naht mit einem Charmeuse-Streifen kaschiert werden. Hierzu ein Stück Charmeuse 3,2 cm breit und entsprechend der Nahtlänge lang zuschneiden. Den Streifen auf die linke Seite der Körbchennaht stecken, die Schnittkanten vom Streifen und Körbchen liegen aufeinander. Im Nahtschatten der Körbchennaht steppen. Streifen über die Nahtzugabe nach hinten einschlagen, so dass die Nahtzugabe verdeckt ist. Steppe.

6. Vom 1 cm breiten Unterbrustgummi Stücke der folgenden Länge zuschneiden:

Gr. 80	A	B	C	D
Für Halsausschnitt – 1 Stück	31,5	31,5	31,5	31,5 cm
Für Rücken und Armausschnitt – 2 Stück	27,5	27	26	25,5 cm
Gr. 85	B	C	D	E
Für Halsausschnitt – 1 Stück	31,5	31,5	33	33 cm
Für Rücken und Armausschnitt – 2 Stück	28,5	28	27,5	27 cm
Gr. 90	B	C	D	E
Für Halsausschnitt – 1 Stück	33	33	33	33 cm
Für Rücken und Armausschnitt – 2 Stück	29,5	29	28,5	28 cm

7. Das Gummiband so auf die rechte Seite der oberen Kante aufstecken (die angeraute Seite oben), dass die Zähnchenkante Gummibandes nach unten zeigt und die gerade Kante bündig mit der Stoffkante abschließt. Nahe der Zähnchenkante des Gummibandes steppen, hierfür einen schmalen Zickzack-Stich mit mittlerer Länge wählen.

Gummiband nach innen einschlagen und mit genähtem Zickzack absteppen.

8. Den Schieber am Trägeransatz vorne annähen. Verwenden Sie einen mittleren Zickzack.

9. Zwei Stück Gummiband, jeweils 16,5 cm lang zuschneiden. Für Körbchengröße A 1 cm breites Gummiband verwenden, für Körbchengröße B, C, D und E 1,5 cm breites verwenden.

Gummiband 6 mm überlappend wie gezeigt auf den rückwärtigen Ausstich des Rückenteils leicht gedehnt aufsteppen. Hierfür einen genähten Zickzack verwenden. Nahe der unteren Kante wie gezeigt steppen.

10. Für die Unterkante ein Stück Unterbrustgummi (1 cm breit für Körbchengröße A, 1,5 cm breit für alle größeren Körbchengrößen) in der folgenden Länge zuschneiden:

Gr. 80 – 68,5 cm
Gr. 85 – 73,5 cm
Gr. 90 – 78,5 cm

Das Gummiband so auf die rechte Seite der unteren Kante aufstecken (die angeraute Seite oben), dass die Zähnchenkante des Gummibandes nach unten zeigt und die gerade Kante bündig mit der Stoffkante abschließt. Nahe der Zähnchenkante des Gummibandes steppen, hierfür einen schmalen Zickzack-Stich mit mittlerer Länge nehmen.

11. Den BH-Verschluss auf die Breite des Rückenteils zuschneiden, mit dem Haken und den Augen genau in der Mitte. Nähen Sie das RECHTE RÜCKENTEIL an das Haken-Teil. Nehmen Sie einen schmalen Zickzack-Stich mit kleiner Stichlänge und nähen Sie durch alle Schichten. Nähen Sie das LINKE RÜCKENTEIL an das Augen-Teil, genauso wie bei dem Haken-Teil erklärt. Versäubern Sie alle Kanten des Verschlusses mit Satin-Stich.

12. Einlage auf die linke Seite der Stoffträger aufbügeln. Jeden Träger rechts auf rechts der Länge nach falten und die Längskante steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Trägern wenden und

bügeln, hierbei die Naht genau in die Mitte legen. Die Träger entlang der Längskanten schmalkantig absteppen.

Träger leicht überlappend auf den Gummi-Träger stecken und mit Zickzack fixieren. Träger vorne durch den Schieber fädeln.