

## Schnittmuster Kwik Sew 2375

1. Oberkörbchen
2. Rückenteil und Unterkörbchen
3. Träger
4. Slip Vorderhose Modell A
5. Slip Hinterhose Modell A
6. Slip Seitenteil Modell A
7. Slip Schritt Modell A
8. String Vorder- und Hinterhose Modell B
9. String Seitenteil Modell B

Für BH: Schnitt-Teile 1, 2 und 3.

Für Slip Modell A: Schnitt-Teile 4 bis 7.

Für String Modell B: Schnitt-Teile 8 und 9.

### Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält fünf Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Wählen Sie die Schnittmuster-Teile aus, die für das gewünschte Modell nötig sind. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells.

Die Größen legen unterschiedliche Maße zugrunde. Bitte richten Sie sich nach der auf der Rückseite des Schnittmusters aufgedruckte Maßtabelle und wählen Sie dann die Größe, die am ehesten Ihren Maßen entspricht. Überprüfen Sie außerdem die Länge. Machen Sie eventuell nötige Änderungen, ehe Sie zuschneiden.

### Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass Sie die maximale Dehnung des Stoffes beachtet haben. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

### Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

schwarz	Stoff
weiß	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
grau	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten
Sternchen	Extra-Anweisungen

## **Zuschneide-Übersicht**

### Wichtige Vokabeln:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Armhole = Armausschnitt</li><li>• Bottom Edge = Unterkante</li><li>• Back Crotch Seam = rückwärtige Schrittnaht</li><li>• Center Back = rückwärtige Mitte</li><li>• Center Front = vordere Mitte</li><li>• Center Front Seam = vordere Mittelnah</li><li>• Cup Seam = Körbchenmittelnah</li><li>• Finished Edge of Lace or Eyelet = Bogenkante</li><li>• Front Crotch Seam = vordere Schrittnah</li><li>• Fold = Stoffbruch</li><li>• Grain of Fabric = Fadenlauf</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Leg Opening = Beinausschnitt</li><li>• Panel Seam = Einsatznah</li><li>• Place on Fold = Stoffbruch</li><li>• Selvages = Stoffkanten</li><li>• Side Seam = Seitennah</li><li>• Shoulder Strap Placement = Trägeransatz</li><li>• Stretch of Fabric = Maximale Dehnung des Stoffes</li><li>• Top Edge = Oberkante</li><li>• View = Modell</li><li>• Waist = Taille</li></ul> |
|---|---|

## **Modell A & B:**

### Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 2 (Rückenteil und Unterkorbchen) – 2x
- Schnitt-Teil 3 (Träger) – 2x
- Schnitt-Teil 4 (Vorderhose) – 1x im Stoffbruch (nicht Modell B)
- Schnitt-Teil 5 (Hinterhose) – 1x im Stoffbruch (nicht Modell B)
- Schnitt-Teil 7 (Schritt-Teil) – 1x (nicht Modell B)
- Schnitt-Teil 8 (Vorder- und Hinterhose) – 1x im Stoffbruch (nicht Modell A)

### Aus Spitze (Lace) gemäß Plan:

Spitze hierzu der Länge nach zusammenlegen. Achten Sie darauf, dass die Bögen symmetrisch aufeinander liegen. Schneiden Sie Schnitt-Teile 1 und 6 wie gezeigt zu, die Bögen stehen an der Bogenkante des Schnitt-Teils entsprechend über. Beschriften Sie die zugeschnittenen Stücke.

- Schnitt-Teil 1 (Oberkorbchen) – 2x
- Schnitt-Teil 6 (Seitenteil) – 2x (nicht Modell B)
- Schnitt-Teil 9 (Seitenteil) – 1x im Stoffbruch (nicht Modell A)

### Aus Baumwolljersey (ohne Zuschnittplan):

- Schnitt-Teil 7 (Schritt-Teil) – 1x (nicht Modell B)

## **NÄHHINWEISE („Sewing Procedures“)**

Verwenden Sie Polyester Nähgarn. Die Fadenspannung sollte normal (balanciert) eingestellt sein. Verwenden Sie normalen oder etwas festeren Fußchendruck. Verwenden Sie eine feine Nähmaschinennadel Gr. 10/70, 11/75 oder 12/80 und dünne Stecknadeln.

### **Eine Naht arbeiten**

Zwei Stücke Stoff rechts auf rechts aufeinander stecken, die Schnittkanten liegen bündig übereinander. Während der ersten Stiche den Faden hinter der Maschine festhalten. Dies verhindert, dass der Stoff in die Stichplatte gezogen wird.

Verwenden Sie einen schmalen Zickzack kurzer Stichlänge. Halten Sie den Stoff vor und hinter dem Nähmaschinenfußchen straff. Gummiband mit langem Zickzack mittlerer Länge steppen.

### **Geradstichmaschine**

Eine mittlere Stichlänge verwenden. Den Stoff während des Nähens leicht dehnen. Den Stoff vor und hinter der Maschine straff halten. Gummiband mit langer Stichlänge steppen.

### **Overlock**

Nähen Sie jede Naht, die auf eine Seite gebügelt werden kann, mit der Overlock, es sei denn, in der Anleitung ausdrücklich anders beschrieben.

**NAHTZUGABEN** – 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

## **Nählegende** („Fabric Illustration Code“)

grau – rechte Stoffseite

weiß – linke Stoffseite

### **BH**

1. Das Oberkörbchen rechts auf rechts an das Rückenteil stecken, Passzeichen beachten, und steppen. Nahtzugaben gemeinsam versäubern. Nahtzugaben in Richtung Unterkörbchen legen und knappkantig absteppen.

2. Die vordere Mittelnahat der Oberkörbchen aufeinander stecken, Passzeichen beachten und steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln und mit genähtem Zickzack die Naht absteppen.

3. Einlage auf die linke Seite der Träger aufbügeln. Den Träger der Länge nach rechts auf rechts falten und entlang der Längskante steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Träger wenden und bügeln, dabei die Naht in die Mitte legen. Schmalkantig zweimal absteppen.

4. Ein Stück vom 1 cm breiten Gummiband 7,5 cm lang zuschneiden. Den Träger an einer Kante etwas überlappend auf das Gummiband stecken und mit Satinstich aufeinander fixieren.

Rechte Seite des Trägers (das Ende mit dem Gummiband) auf die rechte Seite des Rückenteils auf den Trägeransatz stecken und steppen.

5. Vom 1 cm breiten Gummiband Stücke der folgenden Länge zuschneiden:

Für die Oberkante – 2 Stück

Gr.	XS	S	M	L	XL
	24	27	30	33	37 cm

Für die Unterkante – 1 Stück

Gr.	XS	S	M	L	XL
	48	54	60	65	71 cm

Gummibänder beschriften.

6. Das Gummiband so auf die rechte Seite der Oberkante des Rückenteils stecken (die angeraute Seite oben), die gerade Kante bündig mit dem Rückenteil abschließt. 2,5 cm an der Körbchen-Oberkante überstehen lassen. Nahe der Bogenkante des Gummibandes mit schmalem Zickzack mittlerer Länge steppen. Das Gummiband entsprechend stark dehnen. Überstehen Stoff unter dem Gummiband knapp zurückschneiden.

Das Gummiband auf die linke Seite einschlagen und durch das Gummiband und den BH hindurch absteppen. Hierfür denselben Zickzack oder einen genähten Zickzack verwenden.

7. Gummiband für die Unterkante und die Unterkante des BHs mit Stecknadeln vierteln.

Das Gummiband so auf die rechte Seite der Unterkante des Rückenteils stecken (die angeraute Seite oben), die gerade Kante bündig mit dem Rückenteil abschließt. Die Stecknadel-Passzeichen treffen aufeinander. Nahe der Bogenkante des Gummibandes mit schmalem Zickzack mittlerer Länge steppen. Das Gummiband entsprechend stark dehnen. Überstehen Stoff unter dem Gummiband knapp zurückschneiden.

Das Gummiband auf die linke Seite einschlagen und durch das Gummiband und den BH hindurch absteppen. Hierfür denselben Zickzack oder einen genähten Zickzack verwenden.

8. BH-Verschluss auf die entsprechende Höhe zuschneiden. Das rechte Rückenteil an das Haken-Teil, das linke Rückenteil an das Augen-Teil stecken. Durch alle Lagen hindurch mit mittlerem Zickzack steppen. Den Verschluss u-förmig mit Satinstich versäubern.

9. Das Ende des überstehenden Unterbrustgummis durch den Schieber fädeln. Enden auf die linke Seite umklappen und mit Zickzack fixieren.

10. Träger einfädeln.

### **Slip Modell A**

1. Das Schritt-Teil aus Stoff rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Schrittnaht auf die Hinterhose stecken. Baumwoll-Schritt-Teil mit der rechten Seite auf die linke Seite der Hinterhose stecken. Passzeichen jeweils beachten. Durch alle drei Lagen hindurch steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

2. Schritt-Teile nach vorne legen, so dass die Nahtzugabe verdeckt ist.

Rechts auf rechts das äußere Schritt-Teil auf die Vorderhose stecken, Passzeichen beachten. Innen-Schritt-Teil mit der rechten Seite auf die linke Seite der Vorderhose stecken. Hierzu wie gezeigt das Baumwoll-Teil einmal um den Slip herum wickeln. Durch alle drei Lagen hindurch steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Höschen wieder in die richtige Form drehen.

4. Vom 1 cm breiten Gummiband Stücke der folgenden Länge zuschneiden:

Für den Beinausschnitt – 2 Stück:

Gr.	XS	S	M	L	XL
	50	53	56	60	62 cm

Für die Taille – 1 Stück:

Gr.	XS	S	M	L	XL
	56	61	68	76	86 cm

4. Das Gummiband so auf die rechte Seite des Beinausschnittes stecken (die angeraute Seite oben), die gerade Kante bündig mit dem Höschen. In der Vorderhose ungedehnt, entsprechend gedehnt in der Hinterhose. Nahe der Bogenkante des Gummibandes mit schmalem Zickzack mittlerer Länge steppen. Das Gummiband entsprechend stark dehnen. Überstehen Stoff unter dem Gummiband knapp zurückschneiden.

Das Gummiband auf die linke Seite einschlagen und durch das Gummiband und den Slip hindurch absteppen. Hierfür denselben Zickzack oder einen genähten Zickzack verwenden.

5. Rechts auf rechts die Seitenteile entlang der Einsatznaht auf die Vorderhose stecken, Passzeichen beachten. Steppen.

6. Rechts auf rechts die Seitennähte aufeinander stecken und steppen.

7. Enden des Taillengummibandes überlappen lassen und zu einem Ring schließen. Gummibandring und Taille mit Stecknadeln vierteln.

8. Das Gummiband so auf die rechte Seite des Taillenausschnittes stecken (die angeraute Seite oben), die gerade Kante bündig mit dem Höschen. Die Stecknadel-Passzeichen treffen bündig aufeinander. Nahe der Bogenkante des Gummibandes mit schmalem Zickzack mittlerer Länge steppen. Das Gummiband entsprechend stark dehnen. Überstehen Stoff unter dem Gummiband knapp zurückschneiden.

Das Gummiband auf die linke Seite einschlagen und durch das Gummiband und den Slip hindurch absteppen. Hierfür denselben Zickzack oder einen genähten Zickzack verwenden.

## **String Modell B**

1. Vom 1 cm breiten Unterbrustgummi für die Beinausschnitte 2 Stücke der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L	XL
	49	52	55	58	61 cm

Gummiband und Beinausschnitte mit Stecknadeln vierteln.

2. Das Gummiband so auf die rechte Seite der Beinausschnitte stecken (die angeraute Seite oben), die gerade Kante bündig mit dem Höschen. Die Stecknadel-Passzeichen treffen bündig aufeinander. Nahe der Bogenkante des Gummibandes mit schmalem Zickzack mittlerer Länge steppen. Das Gummiband entsprechend stark dehnen. Überstehen Stoff unter dem Gummiband knapp zurückschneiden.

Das Gummiband auf die linke Seite einschlagen und durch das Gummiband und den Slip hindurch absteppen. Hierfür denselben Zickzack oder einen genähten Zickzack verwenden.

3. Seitenteile rechts auf rechts entlang der Seitennaht auf die Vorderhose stecken, Passzeichen beachten und steppen.

4. Ein Stück Gummiband für die Taille zuschneiden, dabei an der Maßtabelle für Modell A orientieren. Gummiband wie bei Modell A, Schritte 7 und 8 ansteppen.

5. Ende der Hinterhose auf die linke Seite der rückwärtigen Mitte der Spitze aufstecken und wie gezeigt annähen.