

## Schnittmuster Kwik Sew 3163

1. Vorderes Oberteil Modell A bis C
2. Rückwärtiges Oberteil Modell A bis C
3. Vorderhöschen Modell A bis C
4. Hinterhöschen Modell A bis C
5. Vorderrock Modell A bis C
6. Hinterrock Modell A bis C
7. Ärmel Modell A und B
8. Kragen Modell A
9. Ärmel Modell C

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 8

Für Modell B: Schnitt-Teile 1 bis 7

Für Modell C: Schnitt-Teile 1 bis 6 und 9

### Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält vier Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farblich markiert sind. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Maßtabelle auf der Rückseite des Schnittmuster-Umschlags, um die korrekte Größe zu ermitteln. Das fertige Kleidungsstück wird kleiner als Ihre tatsächlichen Maße sein. Sie sollten aus diesem Grund unbedingt Stoffe verarbeiten, die den angegebenen Dehnungsfaktor aufweisen. Vergleichen Sie Ihren Stoff mit der angegebenen Zeichnung auf dem Schnittmusterumschlag. Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells. Bügeln Sie das Schnittmuster ohne Dampf, um die Schnitt-Teile zu glätten. Die Schnitt-Teile für das gewünschte Modell in der entsprechenden Größe ausschneiden.

**Überprüfen Sie die korrekte Länge.** Die Linie oberhalb der Taille wird zum Kürzen oder Verlängern der rückwärtigen Tailllänge verwendet. Die Linie unterhalb der Taille zum Kürzen oder Verlängern der Schrittlänge.

**Rückwärtige Tailllänge.** Die rückwärtige Tailllänge wird folgendermaßen gemessen: vom obersten Halswirbel entlang der Wirbelsäule bis zur Taille messen. Vergleichen Sie dieses Maß mit den unten aufgeführten Werten.

Wenn Sie die Länge anpassen müssen, geben sie die Differenz wie unten gezeigt an der oberen Linie zu bzw. nehmen Sie hier die Länge heraus.

Gr.	4	5	6	7
	25,5	27	28	29 cm

### Schritt-Länge

Ein Maßband oder ein Stück Schnur um die Taille des Kindes binden. Von der vorderen Mitte durch den Schritt bis hinten zum Maßband messen. Vergleichen Sie dieses Maß mit den unten angegebenen Maßen. Wenn die Länge angepasst werden muss, so geben Sie die Hälfte dieses Betrages jeweils an Vorder- und Rückenteil zu bzw. nehmen Sie die Hälfte dieses Betrages jeweils vorne und hinten weg.

Gr.	4	5	6	7
	46	48	50	53 cm

### Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass Sie die maximale Dehnung des Stoffes

beachtet haben. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu.

Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Steplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

### Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

schwarz	Stoff
weiß	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
grau	Papierschnitt muss zweimal benutzt werden

### Zuschneide-Übersicht

#### Wichtige Vokabeln:

- Armhole = Armausschnitt
- Back Opening = Rückenausschnitt
- Bottom Edge = Unterkante
- Center Back = rückwärtige Mitte
- Center Back Seam = rückwärtige Mittelnah
- Center Front = vordere Mitte
- Contrast Fabric = Kontraststoff
- Crotch Seam = Schrittnaht
- Ease = einhalten
- End of Slit View A = Schlitzende Modell A
- Extension = Verlängerung
- Fabric = Stoff
- Fabric with Greatest Degree of Stretch on Lengthwise Grain = längselastischer Stoff
- Fold = Stoffbruch
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Greatest Degree of Stretch = Maximale Dehnungsrichtung
- 1 (2) cm Hem Allowed = 1 (2) cm Saumzugabe angeschnitten
- Leg Opening = Beinausschnitt
- Neckline = Ausschnitt
- Place on Fold = Stoffbruch
- Selvage = Stoffkante
- Side Seam = Seitennaht
- Shorten or lengthen line = hier kürzen oder verlängern
- Shoulder = Schulter
- Sleeve Seam = Ärmelnaht
- View A/B/C = Modell A/B/C
- Waist Seam = Taillennaht
- Wide = breit

### Modell A:

#### Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1 (Vorderes Oberteil) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten  
Schnitt-Teil 2 (Rückwärtiges Oberteil) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten  
Schnitt-Teil 3 (Vorderhöschen) – 1x im Stoffbruch  
Schnitt-Teil 4 (Hinterhöschen) – 2x  
Schnitt-Teil 7 (Ärmel) – 2x  
Schnitt-Teil 8 (Kragen) – 1x im Stoffbruch

#### Aus Kontraststoff (Contrast Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 5 (Vorderrock) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten  
Schnitt-Teil 6 (Hinterrock) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten

### Modell B:

#### Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1 (Vorderes Oberteil) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten  
Schnitt-Teil 2 (Rückwärtiges Oberteil) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten  
Schnitt-Teil 3 (Vorderhöschen) – 1x im Stoffbruch  
Schnitt-Teil 4 (Hinterhöschen) – 2x  
Schnitt-Teil 5 (Vorderrock) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten  
Schnitt-Teil 6 (Hinterrock) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten  
Schnitt-Teil 7 (Ärmel) – 2x

## **Modell C:**

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Vorderes Oberteil) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten
- Schnitt-Teil 2 (Rückwärtiges Oberteil) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten
- Schnitt-Teil 3 (Vorderhöschen) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 4 (Hinterhöschen) – 2x
- Schnitt-Teil 5 (Vorderrock) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten
- Schnitt-Teil 6 (Hinterrock) – 1x im Stoffbruch, Modell-Linie des Modells beachten
- Schnitt-Teil 9 (Ärmel) – 2x

### **NÄHHINWEISE („Sewing Procedures“)**

Verwenden Sie eine 12/80er Ballpoint-Nähadeln und Polyesternähgarn. Bauschgarn eignet sich sehr gut als Greiferfaden bei einer Overlock.

**Normale Haushaltsnähmaschine.** Nähen Sie die Nähte mit dem Overlock-Stich der Haushaltsnähmaschine, es sei denn, die Anleitung sagt ausdrücklich etwas anderes. Der Overlock-Stich näht und versäubert in einem Arbeitsgang. Oder die Nähte mit einem schmalen Zickzack steppen. Dabei den Stoff straff vor und hinter der Maschine halten. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern.

**Geradstichmaschine.** Nicht geeignet für Badestoffe.

**Overlock.** Nähen Sie die Nähte und Säume mit der 3fädigen Naht. Achten Sie darauf, dass Sie nur die 6 mm Nahtzugabe verwenden.

**Gummiband absteppen.** Durch die Mitte des Gummibandes mit Zickzack aufnähen. Verwenden Sie einen breiten Stich längerer Länge, einen genähten Zickzack oder die Overlock. Nähen Sie mit der Overlock, so achten Sie bitte darauf, nicht versehentlich in das Gummiband zu schneiden.

Um Gummiband abzusteppen, sollten Sie einen mittleren Zickzack wählen. Gummiband nach innen einschlagen und nahe der Innenkante des Gummibandes absteppen. Das Gummi dabei leicht dehnen. Schöne Effekte erhalten Sie auch mit der Zwillingnadel.

**Einhalten und kräuseln.** Ein bis zwei Reihen langer Geradstiche auf der Nahtzugabe. Drehen Sie hierfür die Fadenspannung deutlich nach unten. Verwenden Sie einen kürzeren Stich für leichte und transparente Stoffe und einen etwas längeren Stich bei schwereren Stoffen.

**Säumen.** Zum Säumen einen schmalen Zickzack mittlerer Länge oder die Zwillingnadel verwenden.

### **NAHTZUGABEN**

6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

### **Bügeln**

Bügeln Sie, wenn nötig mit viel Dampf. Die Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, es sei denn, es ist ausdrücklich anders in der Anleitung vermerkt. Nahtzugaben bei Rundungen einschneiden.

### **Nählegende („Fabric Illustration Code“)**

- grau – rechte Stoffseite
- weiß – linke Stoffseite
- weiß mit Pünktchen - Einlage

## **Modell A**

1. Für das Rückenteil ein Stück vom 1 cm breiten Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	4	5	6	7
	26	27	29	31 cm

Gummiband und Rückenteil mit Stecknadeln halbieren.

Gummiband auf die linke Seite des Ausschnittes stecken, die Stecknadelpasszeichen treffen dabei aufeinander. Mit Zickzack steppen, dabei den Stoff entsprechend weit dehnen, siehe Nähhinweise.

Gummiband nach innen einschlagen und mit genähtem Zickzack nochmals absteppen, siehe Nähhinweise.

2. Rechts auf rechts das vordere und rückwärtige Oberteil an den Schulternähten aufeinander stecken und steppen.

3. Zwei Stückchen Einlage zuschneiden, jeweils 3 cm x 6 cm groß und wie gezeigt auf die linke Seite des Kragens aufbügeln.

4. Rechts auf rechts den Kragen falten. Mit Geradstich wie gezeigt steppen. Bis zum Punkt einschneiden. Ecken zurückschneiden. Wenden und bügeln.

5. Kragen und Halsausschnitt mit Stecknadeln halbieren.

Rechts auf rechts den Kragen an den Halsausschnitt stecken, die Stecknadelpasszeichen treffen aufeinander, die Punktpasszeichen treffen auf die Schulternähte. Steppen.

6. Ärmel rechts auf rechts an das Oberteil stecken, das Passzeichen trifft auf die Schulternaht. Steppen. Mit dem zweiten Ärmel wiederholen.

7. Die Ärmelnaht rechts auf rechts aufeinander stecken, sie die Seitennaht. Fortlaufend Ärmelnaht und Seitennaht steppen. Für die zweite Seite wiederholen.

8. Rechts auf rechts die rückwärtige Mittelnah am Höschen steppen, Passzeichen dabei beachten.

Seitennähte und Schrittnah an Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts steppen.

9. Für die Beinausschnitte vom 1 cm breiten Gummiband zwei Stücke der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	4	5	6	7
	36	37	39	41 cm

Gummibandenden 1 cm überlappend zu einem Ring schließen.

10. Gummiband auf die linke Seite der Beinausschnitte legen. Dabei im Vorderteil ungedehnt aufnähen, im Rückenteil das Gummiband entsprechend dehnen. Mit Zickzack steppen.

Gummiband nach innen einschlagen und mit genähtem Zickzack steppen.

11. Rechts auf rechts die Rockteile aufeinander legen und von der Taille bis 1,30 cm oberhalb des Schlitzzeichens steppen. Von hier bis zum Schlitzzeichen mit Geradstich steppen. Nahtzugaben wie gezeigt 6 mm oberhalb des Schlitzzeichens einschneiden.

Rocksaum und Schlitze versäubern. Schlitze 6 mm nach innen einschlagen und knappkantig absteppen. Am Saum 1 cm Nahtzugabe nach innen einschlagen und säumen, siehe Nähhinweise.

12. Einhalbfäden entlang der Taille des Rockes einziehen.

Linke Seite des Rockes auf die rechte Seite des Höschen legen, Passzeichen und vordere und rückwärtige Mitte beachten. Einhalbfäden entsprechend weit anziehen, so dass Rock und Höschen dieselbe Länge haben. Heften.

Rechts auf rechts den Body auf den Rock steppen, Passzeichen beachten. Steppen. Heftfäden entfernen.

13. Ärmelsäume versäubern. 2 cm Nahtzugabe nach innen einschlagen und säumen.

14. Am Kragen 2 Druckknöpfe wie gezeigt eindrücken. Heftstiche entfernen.

## **Modell B & C**

1. Rechts auf rechts das vordere und rückwärtige Oberteil an den Schulternähten aufeinander stecken und steppen.

2. Für den Halsausschnitt ein Stück vom 1 cm breiten Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	4	5	6	7
	57	59	62	65 cm

3. Gummibandenden 1 cm überlappend zu einem Ring schließen. Gummibandring und Halsausschnitt mit Stecknadeln vierteln.

Gummiband auf die linke Seite des Ausschnittes stecken und mit Zickzack steppen. Dabei treffen die Stecknadel-Passzeichen aufeinander. Das Gummiband entsprechend weit dehnen, siehe Nähhinweise.

Gummiband nach innen einschlagen und mit genähtem Zickzack steppen, siehe Nähhinweise.

4. Weiter mit den Schritten 6 bis 10 Modell A.

5. Rechts auf rechts die beiden Rockteile aufeinander stecken und Seitennähte schließen.

Rocksaum versäubern. 1 cm Nahtzugabe nach innen einschlagen und Rock säumen, siehe Nähhinweise.

6. Weiter mit Schritt 12, Modell A.

7. Ärmelsäume versäubern.

Modell B: 2 cm Nahtzugabe nach innen einschlagen und säumen

Modell C: 1 cm Nahtzugabe nach innen einschlagen und säumen.