

# Schnittmuster Kwik Sew 3331

1. Vorderteil Modell A und B
2. Rückenteil Modell A und B
3. Ärmel Modell A und B
4. Vorderhose Modell A, B und C
5. Hinterhose Modell A, B und C
6. Vorderteil Modell C
7. Rückenteil Modell C
8. Einfass-Streifen und Träger Modell C
9. Unterer Rock Modell A, B und C
10. Mittlerer Rock Modell B und C
11. Oberer Rock Modell B und C

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 5 und 9.

Für Modelle B: Schnitt-Teile 1 bis 5, 9, 10 und 11.

Für Modell C: Schnitt-Teile 4 bis 11.

## Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält fünf Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farblich markiert sind. Die Größen legen unterschiedliche Maße zugrunde. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schnitt-Teil 9 liegt in zwei Teilen auf dem Bogen, bitte die Papier-Teile mit Klebestreifen passend zusammenkleben.

Bitte richten Sie sich nach der auf der Rückseite des Schnittmusters aufgedruckte Maßtabelle und wählen Sie dann die Größe, die am ehesten Ihren Maßen entspricht. Das fertige Kleidungsstück wird kleiner als Ihre tatsächlichen Maße sein. Sie sollten aus diesem Grund unbedingt Stoffe verarbeiten, die 75% Dehnbarkeit aufweisen. Vergleichen Sie Ihren Stoff mit der angegebenen Zeichnung auf dem Schnittmusterumschlag. Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells.

**Überprüfen Sie die korrekte Länge** des Catsuits. Die Linie oberhalb der Taille wird zum Kürzen oder Verlängern der rückwärtigen Tailllänge verwendet. Die Linie unterhalb der Taille zum Kürzen oder Verlängern der Schrittlänge.

## Rückwärtige Tailllänge

Die rückwärtige Tailllänge wird folgendermaßen gemessen: vom obersten Halswirbel entlang der Wirbelsäule bis zur Taille messen. Vergleichen Sie dieses Maß mit der Maßtabelle auf der Rückseite des Schnittmuster-Umschlags.

Wenn Sie die Länge anpassen müssen, geben sie die Differenz wie unten gezeigt an der oberen Linie zu bzw. nehmen Sie hier die Länge heraus.

## Schritt-Länge

Ein Maßband oder ein Stück Schnur um die Taille des Kindes binden. Von der vorderen Mitte durch den Schritt bis hinten zum Maßband messen. Vergleichen Sie dieses Maß mit den unten angegebenen Maßen. Wenn die Länge angepasst werden muss, so geben Sie die Hälfte dieses Betrages jeweils an Vorder- und Rückenteil zu bzw. nehmen Sie die **Hälfte dieses Betrages** jeweils vorne und hinten weg.

Gr.	XS	S	M	L	XL
	63	68	73	78	85 cm

Die Ärmellänge ebenfalls überprüfen, und wenn nötig, anpassen.

Am Rock an der Saumkante zugeben oder wegnehmen.

## Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten

werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass Sie die maximale Dehnung des Stoffes beachtet haben. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

### Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

schwarz	Stoff
weiß	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
grau	Papierschnitt muss zweimal benutzt werden

### Zuschneide-Übersicht

#### Wichtige Vokabeln:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armhole = Armausschnitt</li> <li>• Bottom Edge = Unterkante</li> <li>• Center = Mitte</li> <li>• Center Back = rückwärtige Mitte</li> <li>• Center Back Seam = rückwärtige Mittelnah</li> <li>• Center Front = vordere Mitte</li> <li>• Crotch Seam = Schrittnah</li> <li>• Contrast = Kontraststoff</li> <li>• Ease = einhalten</li> <li>• End of Elastic = Ende Gummiband</li> <li>• Front Neckline = Halsausschnitt vorne</li> <li>• Fold = Stoffbruch</li> <li>• Grain of Fabric = Fadenlauf</li> <li>• Greatest Degree of Stretch = maximale Dehnungsrichtung</li> <li>• Greatest Degree of Stretch on Crosswise Grain = querelastisch</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greatest Degree of Stretch on Lengthwise Grain = längselastisch</li> <li>• Hem Allowed = Saumzugabe angeschnitten</li> <li>• Leg Opening = Beinausschnitt</li> <li>• Neckline = Halsausschnitt</li> <li>• Place on Fold = Stoffbruch</li> <li>• Selvages = Schnittkante</li> <li>• Shorten or lengthen here = hier verlängern oder kürzen</li> <li>• Shoulder = Schulter</li> <li>• Side Seam = Seitennah</li> <li>• Single Layer = einlagig</li> <li>• Sleeve Seam = Ärmelnah</li> <li>• Strap Placement = Trägeransatz</li> <li>• Top Edge = Oberkante</li> <li>• Waist Seam = Taillennah</li> </ul> |
|---|---|

### Modell A & B:

#### Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 2 (Rückenteil) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 3 (Ärmel) – 2x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 4 (Vorderhose) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 5 (Hinterhose) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 9 (unterer Rock) – 1x im Stoffbruch aus Kontraststoff (Modell B) bzw. je 1x im Stoffbruch aus Kontraststoff I und II (Modell A)
- Schnitt-Teil 10 (mittlerer Rock) – 1x im Stoffbruch aus Kontraststoff (nicht Modell A)
- Schnitt-Teil 11 (oberer Rock) – 1x im Stoffbruch aus Kontraststoff (nicht Modell A)

### Modell C:

#### Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 4 (Vorderhose) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 5 (Hinterhose) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 6 (Vorderteil) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 7 (Rückenteil) – 1x im Stoffbruch
- Schnitt-Teil 8 (Einfass-Streifen und Träger) – 2x
- Schnitt-Teil 9 (unterer Rock) – 1x im Stoffbruch aus Kontraststoff

Schnitt-Teil 10 (mittlerer Rock) – 1x im Stoffbruch aus Kontraststoff  
Schnitt-Teil 11 (oberer Rock) – 1x im Stoffbruch aus Kontraststoff

### **NÄHHINWEISE („Sewing Procedures“)**

Verwenden Sie eine 12/80er Ballpoint-Nähadeln, feine Stecknadeln und eine scharfe Schere. Nähen Sie mit einem Polyesternähfaden. Bauschgarn eignet sich sehr gut als Greiferfaden bei einer Overlock.

**Normale Haushaltsnähmaschine.** Nähen Sie die Nähte mit dem Overlock-Stich der Haushaltsnähmaschine, es sei denn, die Anleitung sagt ausdrücklich etwas anderes. Der Overlock-Stich näht und versäubert in einem Arbeitsgang. Oder mit einem Zickzack mittlerer Länge steppen. Hierfür den Stoff gut festhalten während des Nähens. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern, hierfür einen breiten Zickzack oder den genähten Zickzack verwenden.

**Geradstichmaschine.** Nicht geeignet für Badelycra.

**Overlock.** Nähen Sie die Nähte und Säume mit der 3fädigen Naht. Achten Sie darauf, dass Sie nur die 6 mm Nahtzugabe verwenden.

**GUMMIBÄNDER.** Gummibandkante bündig mit der Stoffkante abschließen lassen. Mit einem breiten Zickzack mit längerer Stichlänge, genähtem Zickzack oder der Overlock steppen. Achten Sie bei der Overlock darauf, dass die Messer nicht in das Gummiband schneiden.

Gummiband nach innen einschlagen. Nochmals entlang der Innenkante des Gummibandes steppen. Hierfür einen mittleren Zickzack mittlerer Länge verwenden, oder die Zwillingssnadel.

**Einhalten und raffén** können Sie mit Hilfe zweier Hefreihen auf der Nahtzugabe. Hierfür einen langen Geradstich verwenden mit deutlich lockerer Oberfadenspannung. Auf leichten Stoffen mit kürzeren Stichen, auf schwereren Stoffen mit längerem Stich nähen.

**NAHTZUGABEN** – 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

### **Bügeln**

Bügeln Sie jede Naht mit Dampf aus. Nahtzugaben auf eine Seite bügeln, es sei denn, in der Anleitung anders beschrieben.

### **Nählegende („Fabric Illustration Code“)**

grau – rechte Stoffseite

weiß – linke Stoffseite

### **Modell A**

**Die korrekten Sticheinstellungen entnehmen Sie bitte den Nähhinweisen.**

1. An den Seitennähten des Vorderteils von der Oberkante bis zum Passzeichen Einhalffäden einziehen, siehe Nähhinweise.

Rechts auf rechts die Schulternähte von Vorder- und Rückenteil aufeinander stecken und steppen.

2. Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken. Dabei trifft das Ärmelpasszeichen auf die Schulternaht und die Kanten schließen bündig ab. Steppen. Für den anderen Ärmel wiederholen.

3. Rechts auf rechts das Vorderteil an der Seitennaht auf das Rückenteil stecken. Einhalffäden entsprechend weit anziehen, so dass Vorder- und Rückenteil gleich lang sind. Fältchen gleichmäßig verteilen. Fortlaufend die Ärmelnaht stecken. Die Naht komplett in einem Rutsch steppen. Einhalffäden entfernen. Für die andere Seite wiederholen.

4. Rechts auf rechts die Seitennähte und die Schrittnaht an Vorder- und Hinterhose stecken und steppen.

5. Für den Halsausschnitt ein Stück vom 1 cm breiten Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L	XL
	79	84	89	95	100 cm

Gummiband und Halsausschnitt mit Stecknadeln vierteln.

Gummiband auf die linke Seite des Halsausschnittes stecken, die Kanten schließen dabei bündig ab und die Stecknadel-Passzeichen treffen aufeinander. Gummiband absteppen, siehe Nähhinweise. Dabei das Gummiband entsprechend weit dehnen, wenn nötig.

Gummiband nach innen einschlagen und nochmals absteppen, siehe Nähhinweise.

6. Für die Beinausschnitte zwei Stücke vom 1 cm breiten Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L	XL
	42	45	49	52	56 cm

Gummibandenden 1 cm überlappend zu einem Ring schließen.

Gummiband auf die linke Seite der Beinausschnitte stecken, hierbei in der Vorderhose vollständig ungedehnt, entsprechend weit in der Hinterhose dehnen. Gummiband aufstecken, die Kanten schließen bündig ab. Gummiband absteppen, siehe Nähhinweise. Gummiband nach innen einschlagen und nochmals absteppen, siehe Nähhinweise.

7. Rocksäume mit schmalen Rollsaum der Overlock, doppeltem schmalen Saum oder normalem Saum versäubern.

**Rollsaum:**

Overlock entsprechend auf Rollsaum umbauen, nähere Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung Ihrer Overlock.

**Doppelter schmaler Saum:**

1 cm Nahtzugabe nach innen einschlagen und bügeln. Nochmals den Saum einschlagen und steppen.

**Normaler Saum:**

Nahtzugabe versäubern. 1 cm Nahtzugabe nach innen einschlagen und säumen.

8. Linke Seite eines Rockes auf die rechte Seite des anderen Rockes stecken, die Passzeichen treffen dabei wie gezeigt aufeinander. Die Taillenkante mit langen Heftstichen aufeinander fixieren, durch die Mitte der Nahtzugabe, siehe Nähhinweise. Vordere und rückwärtige Mitte wie gezeigt markieren.

9. Linke Seite des Rockes entlang der Taillennaht auf die rechte Seite des Höschens stecken, Passzeichen treffen aufeinander. Einhalbäden entsprechend stark anziehen. Heften.

10. Rechts auf rechts das Oberteil auf das Höschen stecken, die Passzeichen beachten. Steppen. Einhalbäden und Heftfäden entfernen.

11. Ärmelsaum 2 cm nach innen einschlagen und mit mittlerem Zickzack säumen.

**Modell B**

**Die korrekten Sticheinstellungen entnehmen Sie bitte den Nähhinweisen.**

1. Den Schritten 1 bis 7, Modell A, folgen.

2. Die Röcke, jeweils mit der rechten Seite nach oben, wie auf der Zeichnung zu sehen, aufeinander legen. Einhalbäden genau an der Kante und nochmals in der Mitte der Nahtzugabe einziehen, siehe Nähhinweise. Vordere und rückwärtige Mitte wie gezeigt, markieren.

3. Linke Seite des Rockes entlang der Taillennaht auf die rechte Seite des Höschens stecken, Passzeichen treffen aufeinander. Einhaltfäden entsprechend stark anziehen. Heften.

4. Weiter mit den Schritten 10 und 11, Modell A.

### **Modell C**

**Die korrekten Sticheinstellungen entnehmen Sie bitte den Nähinweisen.**

1. Die vordere Mitte auf der linken Seite des Vorderteils vom Punkt bis zur Oberkante markieren. Ein 15 cm langes Stück vom 3 mm breiten Gummiband zuschneiden. Gummiband genau auf die Markierung der vorderen Mitte stecken, an der Punktmarkierung und steppen.

Mit einem breiten Zickzack über das Gummiband hinweg steppen. Dabei darauf achten, **dass das Gummiband vom Stich nicht mitgefasst** wird. Gummiband anziehen, so dass das Vorderteil gerafft ist und an der Kant fixieren. Überstehendes Gummistück zurückschneiden.

2. Für den Halsausschnitt ein Stück vom 1 cm breiten Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L	XL
	28	29	31	33	35 cm

Gummiband mit einer Stecknadel halbieren.

Gummiband auf die linke Seite des Ausschnittes stecken, die Schnittkanten schließen dabei bündig ab und die Stecknadel-Markierung trifft auf die vordere Mitte. Gummiband absteppen, siehe Nähinweise.

Gummiband nach innen einschlagen und nochmals absteppen, siehe Nähinweise.

3. Rechts auf rechts das Rückenteil entlang der Seitennähte an das Vorderteil stecken und steppen.

4. Einfass-Streifen und Träger rechts auf rechts aufeinander legen und die rückwärtige Mittelnaht steppen. Hiefür einen Geradstich wählen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Einfass-Streifen rechts auf rechts an die Oberkante des Bodies stecken, die rückwärtige Mittelnaht trifft die rückwärtige Mitte und die Passzeichen die Oberkanten am Vorderteil. Mit 6 mm Nahtzugabe und einem mittleren Zickzack aufsteppen.

5. Für die Träger und den Einfass-Streifen ein Stück vom 1 cm breiten Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L	XL
	141	150	160	170	182 cm

Gummiband mit einer Stecknadel halbieren, um die rückwärtige Mitte zu markieren. Gummiband auf den Einfass-Streifen aufstecken, die Stecknadel trifft die rückwärtige Mittelnaht. Gummiband aufsteppen, siehe Nähinweise.

Gummiband nach innen einschlagen und 3 mm von der Kante entfernt aufsteppen, siehe Nähinweise. Überstehenden Stoff knapp zurückschneiden.

6. Weiter mit den Schritten 4, 6 und 7, Modell A.

7. Weiter mit den Schritten 2 und 3, Modell B.

8. Weiter mit Schritt 10, Modell A.

9. Die Träger kreuzen und am Rückenteil wie eingezeichnet feststecken. Body anprobieren und die Trägerlänge, wenn nötig, korrigieren. Träger wie gezeigt, fixieren, überstehende Teile zurückschneiden.